

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                    | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-PT1439HP-PV-0280B</b> | <b>HiWatch DS-I403(D)(2.8mm)</b>    |
| Код ДИАС                                 | 95648                                 | 63078                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 9 890 руб.                            | 11 190 руб.                         |
| Наличие                                  | под заказ                             | есть во Владивостоке                |
| Поддержка ONVIF                          | Нет                                   | Да                                  |
| Поддержка RTSP                           | Нет                                   | Да                                  |
| Производитель                            | Dahua                                 | HiWatch                             |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                    | 20                                  |
| Светочувствительность, Lux               | 0,05                                  | 0,01                                |
| Рабочая температура, С°                  | -30...+55                             | -40...+60                           |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                           | 1/3" CMOS                           |
| Класс защиты                             | IP66                                  | IP67                                |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG   | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG |
| Встроенный микрофон                      | Да                                    | Нет                                 |
| Встроенный динамик                       | Да                                    | Нет                                 |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE                          | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Тип подсветки                            | IR/LED                                | EXIR                                |
| Вес нетто, кг                            | —                                     | 0,32                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | —                                     | Ф110x85,3                           |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | —                                     | 8                                   |
| Потребляемая мощность, Вт                | —                                     | 6,5                                 |
| Угол обзора D °                          | —                                     | 116                                 |
| Скорость электронного затвора            | —                                     | 1/3 - 1/100000 с                    |
| Угол обзора V °                          | —                                     | 55                                  |
| Угол обзора H °                          | —                                     | 99                                  |
| Улучшение изображения                    | —                                     | 3D DNR   BLC   ROI                  |
| WDR                                      | —                                     | WDR (120 dB)                        |
| Максимальное разрешение                  | —                                     | 2560x1440                           |
| Режим «День/ночь»                        | —                                     | Механический ИК-фильтр              |
| Сетевой интерфейс                        | —                                     | RJ-45                               |
| Wi-Fi                                    | Нет                                   | Нет                                 |
| Кнопка сброса                            | Нет                                   | Нет                                 |
| Детектор лиц                             | Нет                                   | Нет                                 |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                   | Нет                                 |
| Пересечение линии                        | Нет                                   | Нет                                 |
| Вторжение в зону                         | Нет                                   | Нет                                 |
| Грозозащита                              | Нет                                   | Нет                                 |
| Подсчет людей                            | Нет                                   | Нет                                 |
| Анализ поведения                         | Нет                                   | Нет                                 |

|                                 |                                      |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Дворник                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                      | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                       | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель                    | Нет                                  | Нет                                  |
| RS-485                          | Нет                                  | Нет                                  |
| Число пикселей, Мп              | 4                                    | 4                                    |
| Фокусное расстояние, мм         | 2.8                                  | 2.8                                  |
| Тип объектива                   | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Дальность действия подсветки, м | 30                                   | 30                                   |
| Детектор движения               | Да                                   | Да                                   |
| Детектор людей                  | Да                                   | Да                                   |
| Распознавание номеров           | Нет                                  | Нет                                  |
| Другая аналитика                | —                                    | Нет                                  |
| Аудио вход/выход                | —                                    | Нет                                  |
| Вандалозащищенность             | —                                    | Нет                                  |
| Локальное хранилище             | —                                    | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы          | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.