

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-PT1439HP-PV-0280B	iFLOW F-IC-1342CM(2.8mm)
Код ДИАС	95648	84170
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 890 руб.	10 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Поддержка RTSP	Нет	Да
Кнопка сброса	Нет	Да
Производитель	Dahua	iFLOW
Максимальная частота кадров, fps	25	20
Светочувствительность, Lux	0,05	0,005
Рабочая температура, С°	-30...+55	-40...+60
Матрица	1/2.8" CMOS	1/3" CMOS
Класс защиты	IP66	IP67
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Встроенный динамик	Да	Нет
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Тип подсветки	IR/LED	Smart IR
Детектор людей	Да	Нет
Максимальное разрешение	—	2560x1440
Локальное хранилище	—	microSD до 512 Гб
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
WDR	—	WDR (120 dB)
Потребляемая мощность, Вт	—	6,5
Вес нетто, кг	—	0,34
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф110x89.2
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Угол обзора D °	—	114
Скорость электронного затвора	—	1/3 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	54
Угол обзора H °	—	98
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC ROI
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Wi-Fi	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Пересечение линии	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет

Анализ поведения	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Число пикселей, Мп	4	4
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Встроенный микрофон	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Распознавание номеров	Нет	Нет
Аудио вход/выход	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.