

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-PT1439HP-PV-0280B	Dahua DH-IPC-PT1239HP-PV-0280B
Код ДИАС	95648	93957
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 890 руб.	8 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Поддержка RTSP	Нет	Да
Грозозащита	Нет	Да
Число пикселей, Мп	4	2
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Вес нетто, кг	—	0,41
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Φ127.3x128.4
Битрейт видео, Мбит/с	—	8,192
Потребляемая мощность, Вт	—	12
Угол обзора D °	—	123
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/30,000 с
Угол обзора V °	—	55
Угол обзора H °	—	103
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC Defog ROI
WDR	—	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	—	аудиовход/выход 1/1
Максимальное разрешение	—	1920x1080
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Wi-Fi	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Пересечение линии	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Производитель	Dahua	Dahua
Максимальная частота кадров, fps	25	25

Светочувствительность, Lux	0,05	0,05
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Рабочая температура, С°	-30...+55	-30...+55
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Класс защиты	IP66	IP66
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Да	Да
Тип подсветки	IR/LED	IR/LED
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Да	Да
Распознавание номеров	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.