

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FO15321	Бастион 988 SKAT SMART UPS-1000 IP65 SNMP Wi-Fi
Код ДИАС	95689	54667
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	211 820 руб.	184 000 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	Бастион
Рабочая температура, С°	0...+40	-40...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x550x564	500x700x255
Полная мощность, ВА	15 000	1 000
Активная мощность, Ватт	15 000	750
Диапазон входного напряжения, В	При нагрузке 91-100%: 176-288 В При нагрузке 76-90%: 154-288 В При нагрузке 51-75%: 132-288 В При нагрузке <50%: 110-288 В	150-295
Частота тока вход, Гц	40-70	45-55 ±0,5%
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 45-55 (при входе 50 Гц) Режим АКБ: 50 ± 0.1%	50 ±1%
Вес нетто, кг	30	24,2
Класс защиты	IP20	IP65
Форм-фактор	Напольный	Настенный
Выходное напряжение, В	220/230/240 (настраивается)	220
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Время переключения на батарею, мс	0	—
Защита от всплесков напряжения	Да	—
Защита от перегрузок	105-110%: переход на байпас/отключение через 10 мин 111-125%: переход на байпас/отключение через 1 мин 126-150%: переход на байпас/отключение через 30 сек >150%: отключение через 200 мсек	—
Защита от короткого замыкания	Да	—
Подключение дополнительных батарей	Да	—
USB-порт	Опционально	—
Аварийное отключение EPO	Да	—
Выходные разъемы	Клеммные соединения	—
Акустический шум, <дБ	62	—
Влажность, %	20-95 (без конденсации) при 0...+40°С	—
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	от 40
Количество аккумуляторов	—	2
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Защита АКБ	Да	Да

Поддержка SNMP	Да	Да
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
АКБ в комплекте	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.