

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FO15321	QTECH QPS-OLX-RM-10-SK
Код ДИАС	95689	74417
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	211 820 руб.	224 111 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	QTECH
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x550x564	440x86,5x625
Полная мощность, ВА	15 000	10 000
Активная мощность, Ватт	15 000	10 000
Диапазон входного напряжения, В	При нагрузке 91-100%: 176-288 В При нагрузке 76-90%: 154-288 В При нагрузке 51-75%: 132-288 В При нагрузке <50%: 110-288 В	120-276
Частота тока вход, Гц	40-70	—
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 45-55 (при входе 50 Гц) Режим АКБ: 50 ± 0.1%	50/60
Вес нетто, кг	30	15
Класс защиты	IP20	—
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	220/230/240 (настраивается)	20/230/240
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Время переключения на батарею, мс	0	—
Защита от перегрузок	105-110%: переход на байпас/отключение через 10 мин 111-125%: переход на байпас/отключение через 1 мин 126-150%: переход на байпас/отключение через 30 сек >150%: отключение через 200 мсек	—
Защита от короткого замыкания	Да	—
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Защита АКБ	Да	—
USB-порт	Опционально	Да
Аварийное отключение EPO	Да	—
Выходные разъемы	Клеммные соединения	—
Акустический шум, <дБ	62	50
Влажность, %	20-95 (без конденсации) при 0...+40°C	0-90 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Защита от всплесков напряжения	Да	Да
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

АКБ в комплекте	Нет	Нет
-----------------	-----	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 09:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.