

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FO15321	Импульс FF60201
Код ДИАС	95689	91386
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	211 820 руб.	141 700 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x550x564	191x610x563
Полная мощность, ВА	15 000	6 000
Активная мощность, Ватт	15 000	6 000
Диапазон входного напряжения, В	При нагрузке 91-100%: 176-288 В При нагрузке 76-90%: 154-288 В При нагрузке 51-75%: 132-288 В При нагрузке <50%: 110-288 В	110-288
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 45-55 (при входе 50 Гц) Режим АКБ: 50 ± 0.1%	Нормальный режим: 45 - 55 (вход 50); 55 - 65 (вход 60Гц), настраивается; Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Вес нетто, кг	30	61
Выходное напряжение, В	220/230/240 (настраивается)	200/208/220/230/240 (настраивается)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Время переключения на батарею, мс	0	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Защита от всплесков напряжения	Да	Нет
Защита от перегрузок	105-110%: переход на байпас/отключение через 10 мин 111-125%: переход на байпас/отключение через 1 мин 126-150%: переход на байпас/отключение через 30 сек >150%: отключение через 200 мсек	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
USB-порт	Опционально	Да
Выходные разъемы	Клеммные соединения	USB, RS232, EPO, RS485 (опционально) Смарт-слот (для опциональной установки SNMP/Сухих
контактов), карта параллельной работы (опционально)
Акустический шум, <дБ	62	58
Влажность, %	20-95 (без конденсации) при 0...+40°C	20-95 при 0...+40 C (без конденсации)
АКБ в комплекте	Нет	Да
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	16
Напряжение, В	—	12
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Производитель	Импульс	Импульс
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Класс защиты	IP20	IP20

Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита АКБ	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.