

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FO15321	Импульс FO10331
Код ДИАС	95689	91390
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	211 820 руб.	357 340 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x550x564	500x864x922
Полная мощность, ВА	15 000	10 000
Активная мощность, Ватт	15 000	10 000
Диапазон входного напряжения, В	При нагрузке 91-100%: 176-288 В При нагрузке 76-90%: 154-288 В При нагрузке 51-75%: 132-288 В При нагрузке <50%: 110-288 В	304-478 (линейное напряжение)
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 45-55 (при входе 50 Гц) Режим АКБ: 50 ± 0.1%	Нормальный режим: 50/60 ± 3 (настраивается диапазоне ± 0.5 - 5); Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Вес нетто, кг	30	143
Выходное напряжение, В	220/230/240 (настраивается)	380/400/415 (линейное напряжение)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Время переключения на батарею, мс	0	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Защита от всплесков напряжения	Да	Нет
Защита от перегрузок	105-110%: переход на байпас/отключение через 10 мин 111-125%: переход на байпас/отключение через 1 мин 126-150%: переход на байпас/отключение через 30 сек >150%: отключение через 200 мсек	—
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Защита АКБ	Да	—
USB-порт	Опционально	Да
Выходные разъемы	Клеммные соединения	—
Акустический шум, <дБ	62	58
Влажность, %	20-95 (без конденсации) при 0...+40°C	0-95 при 0...+40 C (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
АКБ в комплекте	Нет	Да
Емкость, Ач	—	7/9
Количество аккумуляторов	—	40
Напряжение, В	—	12
Горячая замена батарей	—	АКБ устанавливаются в специальные металлические кассеты для «горячей» замены
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Производитель	Импульс	Импульс
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40

Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.