

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FO15321	Импульс FO15331
Код ДИАС	95689	91392
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	211 820 руб.	361 170 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x550x564	500x864x922
Диапазон входного напряжения, В	При нагрузке 91-100%: 176-288 В При нагрузке 76-90%: 154-288 В При нагрузке 51-75%: 132-288 В При нагрузке <50%: 110-288 В	304-478 (линейное напряжение)
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: 45-55 (при входе 50 Гц) Режим АКБ: 50 ± 0.1%	Нормальный режим: 50/60 ± 3 (настраивается диапазоне ± 0.5 - 5); Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Вес нетто, кг	30	143
Выходное напряжение, В	220/230/240 (настраивается)	380/400/415 (линейное напряжение)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Время переключения на батарею, мс	0	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Защита от всплесков напряжения	Да	Нет
Защита от перегрузок	105-110%: переход на байпас/отключение через 10 мин 111-125%: переход на байпас/отключение через 1 мин 126-150%: переход на байпас/отключение через 30 сек >150%: отключение через 200 мсек	—
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Защита АКБ	Да	—
USB-порт	Опционально	Да
Выходные разъемы	Клеммные соединения	—
Акустический шум, <дБ	62	58
Влажность, %	20-95 (без конденсации) при 0...+40°C	0-95 при 0...+40 C (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
АКБ в комплекте	Нет	Да
Емкость, Ач	—	7/9
Количество аккумуляторов	—	40
Напряжение, В	—	12
Горячая замена батарей	—	АКБ устанавливаются в специальные металлические кассеты для «горячей» замены
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Производитель	Импульс	Импульс
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	15 000	15 000
Активная мощность, Ватт	15 000	15 000

Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.