

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Eltex WOP-2ac-LR5 rev B	TP-Link EAP653
Код ДИАС	95808	92694
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	11 610 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Eltex	TP-Link
Рабочая температура, С°	-45...+65	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	88x232,5x47	160x33,6x160
Вес нетто, кг	0,39	0,38
Класс защиты	IP55	—
Максимальная скорость беспроводного соединения, Мбит/с	802.11a: 54, 802.11n: 300, 802.11ac: 867	2,4 ГГц: 574, 5 ГГц: 2402
Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11a/n/ac	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
Безопасность	WPA/WPA2, 64/128/152-битное WEP, централизованная авторизация через RADIUS-сервер (WPA2-Enterprise), MAC ACL, обнаружение сторонних точек доступа	WPA/WPA2/WPA3 Personal/Enterprise, Captive Portal, MAC Filter, 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-CHAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-GTC, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2), PPSK, SMS login, Rogue AP Detection
Исполнение	Уличное	Внутреннее
Количество портов SFP	1	—
Питание	PoE+ 48V/56V (IEEE 802.3at-2009), потребляемая мощность до 6,5 Вт (максимум 16 Вт)	48 В Passive PoE или 802.3at PoE или DC 12 В
Рабочая частота, ГГц	5	2,4 и 5
Мощность Wi-Fi передатчика, дБм	до 24 (максимум 28)	СЕ: 2,4 ГГц — до 20 дБм, 5 ГГц — до 23 дБм (U-NII-1/2A), до 30 дБм (U-NII-2C); FCC: 2,4 ГГц — до 25 дБм, 5 ГГц — до 25
Раздача PoE	Нет	дБм Нет
Максимальная скорость передачи портов Ethernet, Мбит/с	1 000	1 000
Количество портов Ethernet	1	1

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.