

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC3238SA-ADZK-PI-LS-I2A</b> | <b>Hikvision DS-2CD3186G2-ISU(2.8mm)(H)</b> |
| Код ДИАС                                 | 95874                                   | 56096                                       |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                              | 32 990 руб.                                 |
| Наличие                                  | под заказ                               | удалённый склад                             |
| Производитель                            | UNV                                     | Hikvision                                   |
| Максимальная частота кадров, fps         | 60                                      | 25                                          |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100000 с                          | 1/3 - 1/100,000 с                           |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.7-13.5                                | 2.8                                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ148x111.4                              | Φ121,4x92,2                                 |
| Вес нетто, кг                            | 0,95                                    | 0,55                                        |
| Тип объектива                            | С переменным фокусным расстоянием       | С фиксированным фокусным расстоянием        |
| Светочувствительность, Lux               | 0,001                                   | 0,003                                       |
| Улучшение изображения                    | DNR   BLC   HLC   Defog   EIS           | 3D DNR   BLC   HLC                          |
| Угол обзора H °                          | 107.4- 49.1                             | 110                                         |
| Угол обзора V °                          | 56.4- 27.9                              | 57                                          |
| Угол обзора D °                          | 128.-60.4                               | 134                                         |
| Видеосжатие                              | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG          | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG         |
| WDR                                      | WDR (130 dB)                            | WDR (120 dB)                                |
| Автофокус                                | Да                                      | Нет                                         |
| Потребляемая мощность, Вт                | 10,7                                    | 8,5                                         |
| Детектор лиц                             | Да                                      | Нет                                         |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                      | Нет                                         |
| Пересечение линии                        | Да                                      | Нет                                         |
| Вторжение в зону                         | Да                                      | Нет                                         |
| Грозозащита                              | Да                                      | Нет                                         |
| Подсчет людей                            | Да                                      | Нет                                         |
| RS-485                                   | Да                                      | Нет                                         |
| Режим «День/ночь»                        | —                                       | Механический ИК-фильтр                      |
| Измерение температуры в диапазоне, °C    | —                                       | 1                                           |
| Wi-Fi                                    | Нет                                     | Нет                                         |
| Встроенный динамик                       | Нет                                     | Нет                                         |
| Дворник                                  | Нет                                     | Нет                                         |
| Обогреватель                             | Нет                                     | Нет                                         |
| Тепловизор                               | Нет                                     | Нет                                         |
| Анализ поведения                         | Нет                                     | Нет                                         |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                       | 8                                           |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                               | -40...+60                                   |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                             | 1/1.8" CMOS                                 |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160                               | 3840x2160                                   |

|                                 |                        |                        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Класс защиты                    | IP67                   | IP67                   |
| Дальность действия подсветки, м | 40                     | 40                     |
| Битрейт видео, Мбит/с           | 16                     | 16                     |
| Аудио вход/выход                | аудиовход/выход 1/1    | аудиовход/выход 1/1    |
| Локальное хранилище             | microSD до 512 Гб      | microSD до 512 Гб      |
| Встроенный микрофон             | Да                     | Да                     |
| Тревожные входы/выходы          | 1/1                    | 1/1                    |
| Сетевой интерфейс               | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тип подсветки                   | IR                     | IR                     |
| Питание                         | DC 12 В, PoE (802.3af) | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Другая аналитика                | нет                    | —                      |
| Вандалозащищенность             | IK10                   | IK10                   |
| Поддержка ONVIF                 | Да                     | Да                     |
| Поддержка RTSP                  | Да                     | Да                     |
| Кнопка сброса                   | Да                     | Да                     |
| Детектор движения               | Да                     | Да                     |
| Детектор людей                  | Да                     | Да                     |
| Распознавание номеров           | Нет                    | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.