

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Eltex ME55332A rev.C	Hikvision DS-3E0524-E(C)
Код ДИАС	95992	88704
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	7 800 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Eltex	Hikvision
Рабочая температура, С°	-10...+45	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	430x44x75	440x 44x160
Вес нетто, кг	3,8	1,4
Буфер пакетов, Мб	3	4,1
Таблицы MAC-адресов, К	32,768	8
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	640	48
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	238	35,71
Количество SFP портов	32	—
Поддержка jumbo frame	10,24 КБ	—
Функции уровня 2	Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d); Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w); Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s); Поддержка PVSTP+; Поддержка RPVSTP+; Поддержка Spanning Tree Fast Link option; Поддержка STP Root Guard; Поддержка BPDU Filtering; Поддержка STP BPDU Guard; Поддержка Loopback Detection (LBD); Поддержка ERPS (G.8032v2); Поддержка Flex-link; Поддержка Private VLAN; Поддержка Layer 2 Protocol	—
QoS	Статистика QoS; Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing); Поддержка класса обслуживания IEEE 802.1p; Поддержка Storm Control для различного трафика (broadcast, multicast, unknown unicast); Управление полосой пропускания; Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority (SP)/ Weighted Round Robin (WRR); Три цвета маркировки; Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL; Назначение меток VLAN на основании ACL; Настройка приоритетов 802.1p для VLAN управления; Перемаркировка DSCP to CoS, CoS to DSCP; Назначение меток	—
Интерфейс управления	WEB-интерфейс, SNMP	—
Относительная влажность, %	не более 80 (без образования	

конденсата)

Питание	AC 100–240 В, 50–60 Гц; 36–72 В DC	AC 100-240 В
Безопасность	IP Source Guard; Dynamic ARP Inspection; Поддержка sFlow; Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса; Проверка подлинности по портам на основе IEEE 802.1x; Guest VLAN; Система предотвращения DoS-атак; Сегментация трафика; Фильтрация DHCP-клиентов; Предотвращение атак BPDU; Фильтрация NetBIOS/NetBEUI; PPPoE Intermediate Agent	—
Управление	Управляемый L3	Неуправляемый
Охлаждение	Активное	Нет
Общее количество портов	34	24
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.