

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                    | Предлагаемая замена                      |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Beward B56-20R</b>                 | <b>Hikvision DS-2CD2527G2-LS(4mm)(C)</b> |
| Код ДИАС                                 | 96016                                 | 47123                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 99 000 руб.                           | 23 390 руб.                              |
| Наличие                                  | под заказ                             | удалённый склад                          |
| Вторжение в зону                         | Нет                                   | Да                                       |
| Детектор лиц                             | Нет                                   | Да                                       |
| Детектор людей                           | Нет                                   | Да                                       |
| Кнопка сброса                            | Нет                                   | Да                                       |
| Пересечение линии                        | Нет                                   | Да                                       |
| Поддержка ONVIF                          | Нет                                   | Да                                       |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                   | Да                                       |
| Производитель                            | Beward                                | Hikvision                                |
| Вес нетто, кг                            | 3,7                                   | 0,375                                    |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+50                             | -40...+60                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ175x184                              | Φ110x57,4                                |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                    | 8                                        |
| Видеосжатие                              | H.264 HP/MP/BP, H.265 MP, Motion JPEG | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG      |
| Дальность действия подсветки, м          | 60                                    | 30                                       |
| Питание                                  | AC 24 В                               | DC 12 В, PoE (802.3af)                   |
| Потребляемая мощность, Вт                | 48                                    | 7,6                                      |
| Светочувствительность, Lux               | 0,002                                 | 0,005                                    |
| Скорость электронного затвора            | 1/25 - 1/40000 с                      | 1/3 - 1/100,000 с                        |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC           | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                 |
| Фокусное расстояние, мм                  | 5.5-110                               | 4                                        |
| Класс защиты                             | IP66                                  | IP67                                     |
| WDR                                      | 2xWDR (120 dB)                        | WDR (120 dB)                             |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                   | IK08                                     |
| Обогреватель                             | Да                                    | Нет                                      |
| Режим «День/ночь»                        | Электромеханический ИК-фильтр         | —                                        |
| Тип подсветки                            | IR                                    | LED                                      |
| Угол обзора Н °                          | 3.1-58.5                              | 84                                       |
| Тип объектива                            | С переменным фокусным расстоянием     | С фиксированным фокусным расстоянием     |
| Угол обзора D °                          | —                                     | 98                                       |
| Угол обзора V °                          | —                                     | 46                                       |
| Локальное хранилище                      | —                                     | microSD до 256 Гб                        |
| Wi-Fi                                    | Нет                                   | Нет                                      |
| Встроенный динамик                       | Нет                                   | Нет                                      |
| Дворник                                  | Нет                                   | Нет                                      |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                   | Нет                                      |

|                                  |                     |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Подсчет людей                    | Нет                 | Нет                 |
| RS-485                           | Нет                 | Нет                 |
| Тепловизор                       | Нет                 | Нет                 |
| Анализ поведения                 | Нет                 | —                   |
| Автофокус                        | Нет                 | —                   |
| Грозозащита                      | Нет                 | Нет                 |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                  | 25                  |
| Число пикселей, Мп               | 2                   | 2                   |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1 | аудиовход/выход 1/1 |
| Детектор движения                | Да                  | Да                  |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080           | 1920x1080           |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS         | 1/2.8" CMOS         |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45               | RJ-45               |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                 | 1/1                 |
| Распознавание номеров            | Нет                 | Нет                 |
| Поддержка RTSP                   | Да                  | Да                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.