

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                    | Предлагаемая замена                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Beward B56-20R</b>                 | <b>Beward SV2018-R25</b>              |
| Код ДИАС                                 | 96016                                 | 77092                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 99 000 руб.                           | 104 900 руб.                          |
| Наличие                                  | под заказ                             | под заказ                             |
| Детектор лиц                             | Нет                                   | Да                                    |
| Вес нетто, кг                            | 3,7                                   | 4                                     |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+50                             | -40...+60                             |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ175x184                              | 205x310                               |
| Видеосжатие                              | H.264 HP/MP/BP, H.265 MP, Motion JPEG | H.265/H.264/MJPEG                     |
| Дальность действия подсветки, м          | 60                                    | 200                                   |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                    | 60                                    |
| Питание                                  | AC 24 В                               | AC 24 В, DC 24 В, PoE                 |
| Потребляемая мощность, Вт                | 48                                    | 27                                    |
| Скорость электронного затвора            | 1/25 - 1/40000 с                      | От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную) |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC           | 2D DNR   3D DNR                       |
| Фокусное расстояние, мм                  | 5.5-110                               | 4.8-120                               |
| WDR                                      | 2xWDR (120 dB)                        | 2xWDR (140 dB)                        |
| Детектор движения                        | Да                                    | Нет                                   |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                   | Нет                                   |
| Угол обзора Н °                          | 3.1-58.5                              | 3-58                                  |
| Поддержка RTSP                           | Да                                    | Нет                                   |
| Локальное хранилище                      | –                                     | microSD до 256 Гб                     |
| Угол обзора V °                          | –                                     | 1.7-33                                |
| Wi-Fi                                    | Нет                                   | Нет                                   |
| Встроенный динамик                       | Нет                                   | Нет                                   |
| Вторжение в зону                         | Нет                                   | Нет                                   |
| Дворник                                  | Нет                                   | Нет                                   |
| Детектор людей                           | Нет                                   | Нет                                   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                   | Нет                                   |
| Кнопка сброса                            | Нет                                   | Нет                                   |
| Пересечение линии                        | Нет                                   | Нет                                   |
| Поддержка ONVIF                          | Нет                                   | Нет                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                   | Нет                                   |
| RS-485                                   | Нет                                   | Нет                                   |
| Тепловизор                               | Нет                                   | Нет                                   |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                   | Нет                                   |
| Анализ поведения                         | Нет                                   | Нет                                   |
| Автофокус                                | Нет                                   | Нет                                   |
| Грозозащита                              | Нет                                   | Нет                                   |

|                            |                                   |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Производитель              | Beward                            | Beward                            |
| Битрейт видео, Мбит/с      | 16                                | 16                                |
| Светочувствительность, Lux | 0,002                             | 0,002                             |
| Число пикселей, Мп         | 2                                 | 2                                 |
| Класс защиты               | IP66                              | IP66                              |
| Аудио вход/выход           | аудиовход/выход 1/1               | аудиовход/выход 1/1               |
| Вандалозащищенность        | Нет                               | Нет                               |
| Максимальное разрешение    | 1920x1080                         | 1920x1080                         |
| Матрица                    | 1/2.8" CMOS                       | 1/2.8" CMOS                       |
| Обогреватель               | Да                                | Да                                |
| Режим «День/ночь»          | Электромеханический ИК-фильтр     | Электромеханический ИК-фильтр     |
| Сетевой интерфейс          | RJ-45                             | RJ-45                             |
| Тип подсветки              | IR                                | IR                                |
| Распознавание номеров      | Нет                               | Нет                               |
| Тип объектива              | С переменным фокусным расстоянием | С переменным фокусным расстоянием |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.