

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                                 | Предлагаемая замена                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Dahua DH-CS4005-4GT-60</b>                                                                      | <b>OSNOVO SW-20600(80W)</b>                                                                |
| Код ДИАС                                                                 | 96017                                                                                              | 14086                                                                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 7 790 руб.                                                                                         | 6 536 руб.                                                                                 |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                                          | удалённый склад                                                                            |
| Производитель                                                            | Dahua                                                                                              | OSNOVO                                                                                     |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 60                                                                                                 | 30                                                                                         |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 4                                                                                                  | 0,77                                                                                       |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 2                                                                                                  | 1                                                                                          |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 10                                                                                                 | 1,6                                                                                        |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 7,4                                                                                                | 0,15                                                                                       |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az                                   | IEEE802.3i – 10BaseT; IEEE802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3x – Flow Control                   |
| Интерфейс управления                                                     | Веб-управление, облачное управление, журналы, системные журналы, сигналы тревоги о неисправностях. | —                                                                                          |
| Относительная влажность, %                                               | 5-95 (без конденсации)                                                                             | —                                                                                          |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 60                                                                                                 | 80                                                                                         |
| Количество SFP портов                                                    | 0                                                                                                  | —                                                                                          |
| Питание                                                                  | DC 53 В                                                                                            | AC 100-240 В                                                                               |
| Безопасность                                                             | Изоляция порта                                                                                     | —                                                                                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 115x27x84                                                                                          | 190x35x130                                                                                 |
| Вес нетто, кг                                                            | 0,2                                                                                                | —                                                                                          |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at/bt                                                                                | IEEE 802.3 af/at                                                                           |
| Метод подачи PoE                                                         | 1,2,4,5(B+),3,6,7,8(B-)                                                                            | 1 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 2-4 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-) |
| Управление                                                               | Управляемый L2                                                                                     | Неуправляемый                                                                              |
| Способ монтажа                                                           | На стол / на стену                                                                                 | На стол                                                                                    |
| Общее количество портов                                                  | 5                                                                                                  | 6                                                                                          |
| Индикаторы                                                               | —                                                                                                  | S; V; P; Link/act; PoE                                                                     |
| Количество портов PoE                                                    | 4                                                                                                  | 4                                                                                          |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 6                                                                                                  | 6                                                                                          |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                                                                                | 250                                                                                        |
| Рабочая температура, С°                                                  | -10...+55                                                                                          | -10...+55                                                                                  |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                          | Коммутаторы для помещения                                                                  |
| Охлаждение                                                               | —                                                                                                  | Нет                                                                                        |

Согласовано (заказчик):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.