

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QPS-LIS-D-1000-TRI	PowerCom 671479
Код ДИАС	96058	35674
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	26 168 руб.	25 633 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	QTECH	PowerCom
Размеры (ШхВхГ) (мм)	135x343x208	130x200x382
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	600	900
Диапазон входного напряжения, В	154 – 290 (-30%/+25%)	220/230/240 ±25%
Частота тока вход, Гц	50/60 (автонастройка)	50-60 ±10%
Емкость, Ач	7	7,2
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Увеличивает на 15% выходное напряжение при понижении входного напряжения на 9%-25% от номинального. Уменьшает на 13% выходное напряжение при повышении входного напряжения на 9%-25% от номинального.
Время переключения на батарею, мс	<6	2-4
Защита от всплесков напряжения	Да	460 Дж
Защита от перегрузок	Да	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузок
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Есть (разъемы RJ11/RJ45 с защитой)	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)
Защита АКБ	Защита от глубокого разряда и перезаряд а	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи
USB-порт	Опционально	Да
Выходные разъемы	8 x IEC C13	6 x IEC320 C13
Типовое время перезарядки, часов	5,000	8,000
Вес нетто, кг	—	13,6
Горячая замена батарей	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1	50/60 ±1
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Количество аккумуляторов	2	2
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240

Напряжение, В	12	12
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет
Поддержка SNMP	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.