

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QPS-LIS-D-1000-TRI	PowerCom 1152559
Код ДИАС	96058	35690
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	26 168 руб.	27 815 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	QTECH	PowerCom
Размеры (ШхВхГ) (мм)	135x343x208	140x210x380
Активная мощность, Ватт	600	800
Диапазон входного напряжения, В	154 – 290 (-30%/+25%)	155-300
Частота тока вход, Гц	50/60 (автонастройка)	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1	50/60 ±0.5%
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала.
Время переключения на батарею, мс	<6	2-4
Защита от всплесков напряжения	Да	420 Дж
Защита от перегрузок	Да	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Есть (разъемы RJ11/RJ45 с защитой)	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Защита АКБ	Защита от глубокого разряда и перезаряд а	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора
USB-порт	Опционально	Да
Выходные разъемы	8 x IEC C13	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием
Акустический шум, <дБ	40	50
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Типовое время перезарядки, часов	5,000	4,000
Вес нетто, кг	—	14,1
Горячая замена батарей	—	Да
Поддержка SNMP	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	1 000	1 000

Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	2	2
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Напряжение, В	12	12
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.