

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QPS-LIS-D-1000-TRI	QTECH QPS-LIS-D-650-TRI
Код ДИАС	96058	74401
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	26 168 руб.	6 467 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	135x343x208	100x140x290
Полная мощность, ВА	1 000	650
Активная мощность, Ватт	600	390
Диапазон входного напряжения, В	154 – 290 (-30%/+25%)	162-290
Частота тока вход, Гц	50/60 (автонастройка)	—
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1	50/60
Форм-фактор	Напольный	Настольный
Количество аккумуляторов	2	1
Выходное напряжение, В	220/230/240	220-240
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Время переключения на батарею, мс	<6	10
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Есть (разъемы RJ11/RJ45 с защитой)	—
Защита АКБ	Защита от глубокого разряда и перезаряд	—
USB-порт	Опционально	—
Выходные разъемы	8 x IEC C13	3 x IEC C13
Акустический шум, <дБ	40	45
Типовое время перезарядки, часов	5,000	8,000
Вес нетто, кг	—	4,6
Производитель	QTECH	QTECH
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Емкость, Ач	7	7
Защита от всплесков напряжения	Да	Да
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Напряжение, В	12	12
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.