

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QPS-LIS-D-1000-TRI	QTECH QPS-OLS-RT-3000-69HR
Код ДИАС	96058	92598
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	26 168 руб.	107 999 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	135x343x208	438x88x550
Полная мощность, ВА	1 000	3 000
Активная мощность, Ватт	600	3 000
Диапазон входного напряжения, В	154 – 290 (-30%/+25%)	110-300
Частота тока вход, Гц	50/60 (автонастройка)	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1	47-53
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Емкость, Ач	7	9
Количество аккумуляторов	2	6
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Время переключения на батарею, мс	<6	На АКБ 0 мс; Инвертор → Байпас 4 мс; ЭКО-режим → АКБ 8–10 мс
Защита от всплесков напряжения	Да	—
Защита от перегрузок	Да	—
Защита от короткого замыкания	Да	Температура окружающей среды < +35 °С 252 ~ 264 В: ИБП отключается через 10 минут в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети; 264 ~ 312 В: ИБП выключается через 1 минуту в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети; 312 В: ИБП выключается через 3 секунды в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Есть (разъемы RJ11/RJ45 с защитой)	—
Защита АКБ	Защита от глубокого разряда и перезаряд	—
USB-порт	Опционально	Да
Выходные разъемы	8 x IEC C13	8 x IEC-320-C13
Акустический шум, <дБ	40	50
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	20-95 (без конденсата)
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	—
Типовое время перезарядки, часов	5,000	4,000

Вес нетто, кг	—	26,7
Аварийное отключение ЕРО	—	Немедленное выключение ИБП при чрезвычайных ситуациях (пожар, затопление, поражение человека электрическим током и т.п.)
Поддержка SNMP	—	Да
Производитель	QTECH	QTECH
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.