

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QPS-LIS-D-1000-TRI	QTECH QPS-LIS-D-1000-TR
Код ДИАС	96058	96057
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	26 168 руб.	26 168 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Выходные разъемы	8 x IEC C13	4 x Schuko, 2 x IEC C13
Производитель	QTECH	QTECH
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	135x343x208	135x343x208
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Активная мощность, Ватт	600	600
Диапазон входного напряжения, В	154–290 (-30%/+25%)	154–290 (-30%/+25%)
Частота тока вход, Гц	50/60 (автонастройка)	50/60 (автонастройка)
Частота тока выход, Гц	50/60 ±1	50/60 ±1
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	2	2
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Время переключения на батарею, мс	<6	<6
Защита от всплесков напряжения	Да	Да
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Есть (разъемы RJ11/RJ45 с защитой)	Есть (разъемы RJ11/RJ45 с защитой)
Напряжение, В	12	12
Защита АКБ	Защита от глубокого разряда и перезаряд	Защита от глубокого разряда и перезаряд
USB-порт	Опционально	Опционально
Акустический шум, <дБ	40	40
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	5,000	5,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__