

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NVR808-32-IX-G	Hikvision DS-7716NI-M4/16P
Код ДИАС	96174	56223
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	110 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	UNV	Hikvision
HDMI	3	2
Формат видеосжатия	Ultra 265 H.265 H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Кол-во IP каналов	32	16
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 2 x USB 2.0, задняя панель: 2 x USB 3.0; 1 x RS485; 1 x RS232	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 3.0
Разрешение вывода	HDMI: до 3840x2160; VGA: до 1920x1080	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080; CVBS: до 704x576
Кол-во HDD	8	4
Объем HDD, ТБ	24	14
Входящая пропускная способность, Мбит/с	512	256
Исходящая пропускная способность,	512	256
Сетевые протоколы	TCP/IP, P2P, SMTP, RTSP, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, DNS, DDNS, IPv6, IPv4, HTTPS, SNMP	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Размеры (ШxВxГ) (мм)	442x88,6x432	445x75x400
Вес нетто, кг	—	5
CVBS/BNC	—	1
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	200
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
VGA	1	1
Основной поток записи, Мп	32	32
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
HDD в комплекте	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.