

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1982629	IPPON 2050423
Код ДИАС	96372	86695
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	63 190 руб.	49 790 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	151x225x390
Диапазон входного напряжения, В	110-300 В (при 50% нагрузке), 180-300 В (при 100% нагрузке)	110-300
Вес нетто, кг	17,9	15,7
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Защита от перегрузок	Да (отключение через 3 секунды при перегрузке)	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин
Защита от короткого замыкания	Программная защита	Да
Горячая замена батарей	Да	—
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Защита АКБ	Да	—
Выходные разъемы	8 x IEC C13	4 x IEC C13
Акустический шум, <дБ	50	45
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Производитель	IPPON	IPPON
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Активная мощность, Ватт	1 800	1 800
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Класс защиты	IP20	IP20

Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	4	4
АКБ в комплекте	Да	Да
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208/220/230/240
Время переключения на батарею, мс	0	0
Защита от всплесков напряжения	370 Дж	370 Дж
Напряжение, В	12	12
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Да
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 19:43, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.