

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1982629	IPPON 2048805
Код ДИАС	96372	87916
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	63 190 руб.	56 490 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+40	-20...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	395x145x225
Активная мощность, Ватт	1 800	2 000
Диапазон входного напряжения, В	110-300 В (при 50% нагрузке), 180-300 В (при 100% нагрузке)	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280
Частота тока вход, Гц	40-70	50±6%
Вес нетто, кг	17,9	15
Класс защиты	IP20	—
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	220/230/240
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Защита от всплесков напряжения	370 Дж	Да
Защита от перегрузок	Да (отключение через 3 секунды при перегрузке)	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110% , 10 сек при нагрузке 110%~130% , 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%.
Защита от короткого замыкания	Программная защита	Да
Горячая замена батарей	Да	—
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Защита АКБ	Да	—
Выходные разъемы	8 x IEC C13	Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой - 4
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	20-95 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Производитель	IPPON	IPPON
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Емкость, Ач	9	9

Количество аккумуляторов	4	4
АКБ в комплекте	Да	Да
Время переключения на батарею, мс	0	0
Напряжение, В	12	12
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Поддержка SNMP	Да	Да
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 19:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.