

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                          | Предлагаемая замена                                                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>IPPON 1982629</b>                                        | <b>IPPON 2049227</b>                                                 |
| Код ДИАС                                       | 96372                                                       | 92299                                                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 63 190 руб.                                                 | 47 690 руб.                                                          |
| Наличие                                        | под заказ                                                   | под заказ                                                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 438x88x430                                                  | 440x86.5x600                                                         |
| Активная мощность, Ватт                        | 1 800                                                       | 2 000                                                                |
| Диапазон входного напряжения, В                | 110-300 В (при 50% нагрузке), 180-300 В (при 100% нагрузке) | 110-300                                                              |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60                                                       | 46/64                                                                |
| Вес нетто, кг                                  | 17,9                                                        | 26,1                                                                 |
| Форм-фактор                                    | В 19" стойку                                                | В 19" стойку или на плоскую поверхность                              |
| Количество аккумуляторов                       | 4                                                           | 6                                                                    |
| Выходное напряжение, В                         | 208/220/230/240                                             | 200/208/220/230/240                                                  |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Да                                                          | —                                                                    |
| Защита от всплесков напряжения                 | 370 Дж                                                      | 814 Дж                                                               |
| Защита от перегрузок                           | Да (отключение через 3 секунды при перегрузке)              | Да                                                                   |
| Защита от короткого замыкания                  | Программная защита                                          | Да                                                                   |
| Горячая замена батарей                         | Да                                                          | —                                                                    |
| Защита АКБ                                     | Да                                                          | —                                                                    |
| Выходные разъемы                               | 8 x IEC C13                                                 | 8 x IEC320 C13, с батарейной поддержкой                              |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | —                                                           | Защита сети (порт RJ-45), защита телефона (порт RJ-11), от короткого |
| Типовое время перезарядки, часов               | —                                                           | 4,000                                                                |
| Производитель                                  | IPPON                                                       | IPPON                                                                |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                     | 0...+40                                                              |
| Полная мощность, ВА                            | 2 000                                                       | 2 000                                                                |
| Частота тока вход, Гц                          | 40-70                                                       | 40-70                                                                |
| Класс защиты                                   | IP20                                                        | IP20                                                                 |
| Тип ИБП                                        | Онлайн                                                      | Онлайн                                                               |
| Емкость, Ач                                    | 9                                                           | 9                                                                    |
| АКБ в комплекте                                | Да                                                          | Да                                                                   |
| Время переключения на батарею, мс              | 0                                                           | 0                                                                    |
| Напряжение, В                                  | 12                                                          | 12                                                                   |
| Подключение дополнительных батарей             | Да                                                          | Да                                                                   |
| USB-порт                                       | Да                                                          | Да                                                                   |
| Аварийное отключение EPO                       | Да                                                          | Да                                                                   |
| Акустический шум, <дБ                          | 50                                                          | 50                                                                   |
| Влажность, %                                   | 20-90 (без конденсации)                                     | 20-90 (без конденсации)                                              |

|                  |                                 |                                 |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Поддержка SNMP   | Да                              | Да                              |
| Форма напряжения | Синусоидальный сигнал           | Синусоидальный сигнал           |
| Тип батареи      | Герметичные, свинцово-кислотные | Герметичные, свинцово-кислотные |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 19:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.