

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1982629	IPPON 2079879
Код ДИАС	96372	98631
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	63 190 руб.	63 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Диапазон входного напряжения, В	110-300 В (при 50% нагрузке), 180-300 В (при 100% нагрузке)	165–290 (при 50% нагрузке)
Частота тока вход, Гц	40-70	45–65
Частота тока выход, Гц	50/60	–
Вес нетто, кг	17,9	30
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	В стойку / Напольный
АКБ в комплекте	Да	–
Время переключения на батарею, мс	0	2–6 (макс. 10)
Защита от всплесков напряжения	370 Дж	695
Защита от перегрузок	Да (отключение через 3 секунды при перегрузке)	Да (отключение при >120%)
Защита от короткого замыкания	Программная защита	Да
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	10–90 (без конденсации)
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	–	Да
Типовое время перезарядки, часов	–	4
Производитель	IPPON	IPPON
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	438x88x430
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Активная мощность, Ватт	1 800	1 800
Класс защиты	IP20	IP20
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	4	4
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208/220/230/240
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Напряжение, В	12	12
Горячая замена батарей	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Защита АКБ	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Выходные разъемы	8 x IEC C13	8xIEC C13
Акустический шум, <дБ	50	50

Поддержка SNMP	Да	Да
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 13:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.