

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 1982629	IPPON 2149965
Код ДИАС	96372	98638
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	63 190 руб.	63 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+40	-20 ...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	190x320x390
Активная мощность, Ватт	1 800	2 000
Диапазон входного напряжения, В	110-300 В (при 50% нагрузке), 180-300 В (при 100% нагрузке)	176–276 (при 100% нагрузке), 110–300 (при 50% нагрузке)
Частота тока выход, Гц	50/60	—
Вес нетто, кг	17,9	12,6
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Емкость, Ач	9	6,4
Количество аккумуляторов	4	6
АКБ в комплекте	Да	—
Выходное напряжение, В	208/220/230/240	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Нет
Защита от всплесков напряжения	370 Дж	585
Защита от перегрузок	Да (отключение через 3 секунды при перегрузке)	Да (ступенчатая защита)
Защита от короткого замыкания	Программная защита	Да (выключатель)
Напряжение, В	12	72 (6 x 12 В)
Горячая замена батарей	Да	Нет
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Выходные разъемы	8 x IEC C13	4 x Schuko
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	0–95 (без конденсации)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Натрий-ионные
Типовое время перезарядки, часов	—	< 1 (при +25°C)
Производитель	IPPON	IPPON
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Частота тока вход, Гц	40-70	40–70
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Время переключения на батарею, мс	0	0
Защита АКБ	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Поддержка SNMP	Да	Да

Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.