

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1142M(E)(4mm)	iFLOW F-IC-1142CM(2.8mm)
Код ДИАС	96384	84165
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 190 руб.	10 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+45	-40...+60
Светочувствительность, Lux	0,01	0,005
Угол обзора Н °	82	—
Фокусное расстояние, мм	4	2.8
Матрица	1/2.8" CMOS	1/3" CMOS
Дальность действия подсветки, м	20	30
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	PoE (802.3af)
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Вес нетто, кг	0,175	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	138.8x60.9x57.9	—
Угол обзора D °	98	—
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100000 с	—
Угол обзора V °	45	—
Локальное хранилище	Нет	microSD до 512 Гб
Тип подсветки	IR/LED	Smart IR
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Производитель	iFLOW	iFLOW
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	20	20
Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Нет	—
Wi-Fi	Нет	—
RS-485	Нет	—
Потребляемая мощность, Вт	6,5	6,5
Вандалозащищенность	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Дворник	Нет	—

Обогреватель	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Вторжение в зону	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Поддержка RTSP	Да	Да
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.