

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена                  |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>iFLOW F-IC-1342M(E)(2.8mm)</b>    | <b>iFLOW F-IC-1322CM(2.8mm)</b>      |
| Код ДИАС                         | 96385                                | 84153                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 8 190 руб.                           | 7 690 руб.                           |
| Наличие                          | под заказ                            | под заказ                            |
| Рабочая температура, С°          | -40...+45                            | -40...+60                            |
| Число пикселей, Мп               | 4                                    | 2                                    |
| Максимальная частота кадров, fps | 20                                   | 25                                   |
| Светочувствительность, Lux       | 0,01                                 | 0,005                                |
| Угол обзора Н °                  | 104                                  | —                                    |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.9" CMOS                          |
| Максимальное разрешение          | 2560x1440                            | 1920x1080                            |
| Дальность действия подсветки, м  | 20                                   | 30                                   |
| Видеосжатие                      | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG  | H.265+, H.265, H.264+, H.264         |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                    | —                                    |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                | —                                    |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)               | PoE (802.3af)                        |
| Поддержка ONVIF                  | Нет                                  | Да                                   |
| Вес нетто, кг                    | 0,345                                | —                                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 150x150x141                          | —                                    |
| Угол обзора D °                  | 123                                  | —                                    |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/1000000 с                    | —                                    |
| Угол обзора V °                  | 57                                   | —                                    |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI             | 3D DNR   BLC   HLC                   |
| Локальное хранилище              | Нет                                  | microSD до 512 Гб                    |
| Тип подсветки                    | IR/LED                               | Smart IR                             |
| Режим «День/ночь»                | —                                    | Механический ИК-фильтр               |
| Производитель                    | iFLOW                                | iFLOW                                |
| Класс защиты                     | IP67                                 | IP67                                 |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                  | 2.8                                  |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Встроенный микрофон              | Да                                   | Да                                   |
| Встроенный динамик               | Нет                                  | —                                    |
| WDR                              | DWDR                                 | DWDR                                 |
| Wi-Fi                            | Нет                                  | —                                    |
| RS-485                           | Нет                                  | —                                    |
| Потребляемая мощность, Вт        | 6,5                                  | 6,5                                  |
| Вандалозащищенность              | Нет                                  | —                                    |
| Кнопка сброса                    | Нет                                  | —                                    |
| Грозозащита                      | Нет                                  | —                                    |
| Дворник                          | Нет                                  | —                                    |

|                                          |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|
| Обогреватель                             | Нет | —   |
| Детектор движения                        | Да  | Да  |
| Детектор людей                           | Нет | —   |
| Детектор лиц                             | Нет | —   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | —   |
| Пересечение линии                        | Нет | —   |
| Вторжение в зону                         | Нет | —   |
| Подсчет людей                            | Нет | —   |
| Анализ поведения                         | Нет | —   |
| Тепловизор                               | Нет | —   |
| Аудио вход/выход                         | Нет | Нет |
| Поддержка RTSP                           | Да  | Да  |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет | —   |
| Распознавание номеров                    | Нет | —   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.