

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1342M(E)(2.8mm)	iFLOW F-IC-1342CIW(4mm)
Код ДИАС	96385	84179
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 190 руб.	7 840 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-40...+45	-30...+60
Класс защиты	IP67	IP66
Светочувствительность, Lux	0,01	0,005
Угол обзора Н °	104	—
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Дальность действия подсветки, м	20	30
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Встроенный динамик	Нет	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Wi-Fi	Нет	Да
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В
Вес нетто, кг	0,345	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	150x150x141	—
Угол обзора D °	123	—
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/1000000 с	—
Угол обзора V °	57	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
Локальное хранилище	Нет	microSD до 512 Гб
Поддержка RTSP	Да	—
Тип подсветки	IR/LED	Smart IR
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Производитель	iFLOW	iFLOW
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	20	20
Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Встроенный микрофон	Да	Да
WDR	DWDR	DWDR
RS-485	Нет	—
Потребляемая мощность, Вт	6,5	6,5
Вандалозащищенность	Нет	—
Поддержка ONVIF	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Грозозащита	Нет	—

Дворник	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Вторжение в зону	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.