

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-1349CM(4mm)	iFLOW F-IC-1346CM(4mm)
Код ДИАС	96391	84185
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 690 руб.	12 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Максимальная частота кадров, fps	25	20
Светочувствительность, Lux	0,0008	0,001
Угол обзора Н °	84.1	—
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Вес нетто, кг	0,38	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	150x150x141	—
Угол обзора D °	99.1	—
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	—
Угол обзора V °	45.6	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
Кнопка сброса	Да	—
Поддержка ONVIF	Да	—
Поддержка RTSP	Да	—
Тип подсветки	IR/LED	Smart IR
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	4	4
Фокусное расстояние, мм	4	4
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Нет	—
Wi-Fi	Нет	—
RS-485	Нет	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	7,5	7,5
Вандалозащищенность	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Дворник	Нет	—
Обогреватель	Нет	—

Вторжение в зону	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.