

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CHS4212-8GT-110	OSNOVO SW-40501/IC
Код ДИАС	96416	25170
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 390 руб.	21 908 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Dahua	OSNOVO
Количество портов PoE	8	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Буфер пакетов, Мб	8,4	0,5
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	24	1,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	17,856	0,15
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3az; IEEE 802.3ad	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet; IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
Интерфейс управления	Веб-управление, облачное управление, журналы, системные журналы, сигналы тревоги о неисправностях.	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95
Бюджет PoE, Вт	110	120
Количество SFP портов	2	1
Питание	DC 48-57 В	2 x DC 48-55 В
Дальность режима передачи, м	250	100
Безопасность	Изоляция портов, привязка IP/порта/MAC	—
Рабочая температура, С°	-30...+65	-40...+85
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139,4х42х171,8	183х118х48
Вес нетто, кг	0,66	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Метод подачи PoE	1,2,4,5(B+),3,6,7,8(B-)	A 1/2(+), 3/6(-)
Поддержка jumbo frame	12 КБ	—
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стол	На DIN-рейку / на стену
Общее количество портов	12	6
Индикаторы	—	PWR; БП; FX1; SFP; Link/ACT
Класс защиты	IP30	IP30
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.