

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CHS4212-8GT-110	OSNOVO SW-60812/I
Код ДИАС	96416	26186
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 390 руб.	31 594 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Dahua	OSNOVO
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Буфер пакетов, Мб	8,4	1
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	24	7,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	17,856	1,49
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3az; IEEE 802.3ad	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X
Интерфейс управления	Веб-управление, облачное управление, журналы, системные журналы, сигналы тревоги о неисправностях.	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95
Бюджет PoE, Вт	110	300
Питание	DC 48-57 В	2 x DC 48-55 В
Безопасность	Изоляция портов, привязка IP/порта/MAC	—
Рабочая температура, С°	-30...+65	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139,4x42x171,8	50x165x115
Вес нетто, кг	0,66	—
Метод подачи PoE	1,2,4,5(B+),3,6,7,8(B-)	A+B
Поддержка jumbo frame	12 КБ	—
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стол	На DIN-рейку
Общее количество портов	12	11
Индикаторы	—	1, 2 (подается питание); ALM; PoE; Link/Act; 10, 11 (Подключен SFP- слот)
Охлаждение	—	Да
Количество портов PoE	8	8
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Количество SFP портов	2	2
Дальность режима передачи, м	250	250
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Класс защиты	IP30	IP30
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.