

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CHS4212-8GT-110	Dahua DH-IS4210-8GT-120
Код ДИАС	96416	49973
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 390 руб.	47 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Буфер пакетов, Мб	8,4	4,1
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	24	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	17,856	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3az; IEEE 802.3ad	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad
Интерфейс управления	Веб-управление, облачное управление, журналы, системные журналы, сигналы тревоги о неисправностях.	WEB (http и https), SNMP V1/V2C/V3
Бюджет PoE, Вт	110	120
Питание	DC 48-57 В	DC 53 В
Безопасность	Изоляция портов, привязка IP/порта/MAC	IEEE 802.1x, ERPS
Рабочая температура, С°	-30...+65	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139,4x42x171,8	125x54x175
Вес нетто, кг	0,66	1,25
Метод подачи PoE	1,2,4,5(B+),3,6,7,8(B-)	—
Поддержка jumbo frame	12 КБ	—
Класс защиты	IP30	—
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стол	На DIN-рейку
Общее количество портов	12	10
Производитель	Dahua	Dahua
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Количество SFP портов	2	2
Дальность режима передачи, м	250	250
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.