

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CHS4212-8GT-110	Hikvision DS-3T0506HP-E/HS
Код ДИАС	96416	67297
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 390 руб.	7 300 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Dahua	Hikvision
Количество портов PoE	8	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Буфер пакетов, Мб	8,4	—
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	24	22
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	17,856	8,9
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3az; IEEE 802.3ad	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Интерфейс управления	Веб-управление, облачное управление, журналы, системные журналы, сигналы тревоги о неисправностях.	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95
Бюджет PoE, Вт	110	60
Дальность режима передачи, м	250	300
Безопасность	Изоляция портов, привязка IP/порта/MAC	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139,4x42x171,8	158x31,6x101,2
Вес нетто, кг	0,66	—
Метод подачи PoE	1,2,4,5(B+),3,6,7,8(B-)	—
Поддержка jumbo frame	12 КБ	—
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Класс защиты	IP30	—
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стол	На DIN-рейку
Общее количество портов	12	6
Количество SFP портов	2	2
Питание	DC 48-57 В	DC 48-57 В
Рабочая температура, С°	-30...+65	-30...+65
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.