

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CHS4212-8GT-110	OSNOVO SW-70802/I
Код ДИАС	96416	72700
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 390 руб.	25 497 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Dahua	OSNOVO
Количество портов PoE	8	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	—
Буфер пакетов, Мб	8,4	0,45
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	24	40
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	17,856	1,488
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3az; IEEE 802.3ad	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u100Base-TX IEEE 802.3x Flow Control & Back Pressure Автоопределение типа кабеля MDI/MDI-X
Интерфейс управления	Веб-управление, облачное управление, журналы, системные журналы, сигналы тревоги о неисправностях.	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	1
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95
Бюджет PoE, Вт	110	—
Питание	DC 48-57 В	2 x DC 9-36 В
Дальность режима передачи, м	250	—
Безопасность	Изоляция портов, привязка IP/порта/MAC	—
Рабочая температура, С°	-30...+65	-40...+85
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139,4x42x171,8	48x183x118
Вес нетто, кг	0,66	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	—
Метод подачи PoE	1,2,4,5(B+),3,6,7,8(B-)	—
Поддержка jumbo frame	12 КБ	—
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стол	На DIN-рейку
Общее количество портов	12	10
Индикаторы	—	PWR FX1 FX2 Link/Activity
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Количество SFP портов	2	2
Класс защиты	IP30	IP30
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.