

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CHS4212-8GT-110	Dahua DH-IS4207-4GT-120
Код ДИАС	96416	86185
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 390 руб.	34 890 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Количество портов PoE	8	4
Буфер пакетов, Мб	8,4	—
Таблицы MAC-адресов, К	8	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	24	—
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	17,856	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3az; IEEE 802.3ad	—
Интерфейс управления	Веб-управление, облачное управление, журналы, системные журналы, сигналы тревоги о неисправностях.	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	—
Бюджет PoE, Вт	110	120
Питание	DC 48-57 В	—
Безопасность	Изоляция портов, привязка IP/порта/MAC	—
Рабочая температура, С°	-30...+65	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139,4х42х171,8	—
Вес нетто, кг	0,66	—
Метод подачи PoE	1,2,4,5(B+),3,6,7,8(B-)	—
Поддержка jumbo frame	12 КБ	—
Класс защиты	IP30	—
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стол	На DIN-рейку
Общее количество портов	12	7
Производитель	Dahua	Dahua
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Количество SFP портов	2	2
Дальность режима передачи, м	250	250
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.