

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CHS4212-8GT-110	Dahua DH-CHS4106-4ET-60
Код ДИАС	96416	94028
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 390 руб.	10 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Количество портов PoE	8	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Буфер пакетов, Мб	8,4	4
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	24	4,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	17,856	3,57
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3az; IEEE 802.3ad	—
Интерфейс управления	Веб-управление, облачное управление, журналы, системные журналы, сигналы тревоги о неисправностях.	Веб-управление
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Бюджет PoE, Вт	110	60
Количество SFP портов	2	1
Безопасность	Изоляция портов, привязка IP/порта/MAC	Изоляция порта
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139,4x42x171,8	110,4x30x154,3
Вес нетто, кг	0,66	0,32
Метод подачи PoE	1,2,4,5(B+),3,6,7,8(B-)	—
Поддержка jumbo frame	12 КБ	9,2 КБ
Общее количество портов	12	6
Производитель	Dahua	Dahua
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Питание	DC 48-57 В	DC 48-57 В
Дальность режима передачи, м	250	250
Рабочая температура, С°	-30...+65	-30...+65
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Класс защиты	IP30	IP30
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стол	На DIN-рейку / на стол

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.