

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DHI-NVR2108HS-8P-4KS3	Dahua DHI-NVR2108HS-8P-I2
Код ДИАС	96536	11400
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	26 090 руб.	26 690 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Дополнительные интерфейсы	2 (1 передний порт USB 2.0, 1 задний порт USB 2.0)	1 ? передний USB2.0; 1 ? задний USB2.0
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до	—
Объем HDD, ТВ	20	10
Исходящая пропускная способность,	72	—
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; IP-фильтр; DDNS; поиск IP-адресов (поддерживает IP-камеры, DVR, NVS и т. д.); P2P; автоматическая регистрация	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; PSCP; UDP; НТП; DHCP; ДНС; SMTP; УПНП; IP-фильтр; ДДНС; тревожный сервер; IP-поиск (поддерживает IP-камеры Dahua, DVR, NVS и т. д.); P2P; Автоматическая
Размеры (ШхВхГ) (мм)	260x47,6x232,5	260x47,6x232,7
Вес нетто, кг	0,89	0,92
HDD в комплекте	Нет	Нет
Производитель	Dahua	Dahua
Количество портов PoE	8	8
VGA	1	1
HDMI	1	1
Формат видеосжатия	Smart H.265+ H.265 Smart H.264+ H.264 MJPEG	Smart H.265+ H.265 Smart H.264+ H.264 MJPEG
Кол-во IP каналов	8	8
Основной поток записи, Мп	12	12
Кол-во HDD	1	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	144	144
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Суммарная мощность PoE, Вт	72	72
Питание	DC 53 В	DC 53 В
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.