

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-80800-IR	OSNOVO SW-40501/IC
Код ДИАС	96712	25170
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	21 656 руб.	21 908 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Количество портов PoE	8	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Буфер пакетов, Мб	4,1	0,5
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	1,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	0,15
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX), IEEE 802.3ab (1000BaseT), IEEE 802.3x (Flow Control)	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet; IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
Функции уровня 2	Изоляция портов (режим VLAN)	—
Интерфейс управления	DIP-переключатели	—
Бюджет PoE, Вт	300	120
Дальность режима передачи, м	250	100
Рабочая температура, С°	-40...+80	-40...+85
Размеры (ШхВхГ) (мм)	42x162x123	183x118x48
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Индикаторы	V1, V2, V3, PWR, VLAN, S, Link/Speed, PoE	PWR; БП; FX1; SFP; Link/ACT
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Питание	DC 48-57 В (с PoE), DC 12-36 В (без PoE)	2 x DC 48-55 В
Общее количество портов	8	6
Количество SFP портов	—	1
Относительная влажность, %	—	5-95
Метод подачи PoE	—	A 1/2(+), 3/6(-)
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Класс защиты	IP30	IP30
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	Нет	Нет
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На DIN-рейку / на стену

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.