

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-80800-IR	OSNOVO SW-80800/IC-P
Код ДИАС	96712	26185
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	21 656 руб.	17 661 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Буфер пакетов, Мб	4,1	0,51
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	—
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	1,49
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX), IEEE 802.3ab (1000BaseT), IEEE 802.3x (Flow Control)	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3z 1000Base-X Gigabit Ethernet, IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure, IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3az
Функции уровня 2	Изоляция портов (режим VLAN)	—
Интерфейс управления	DIP-переключатели	—
Бюджет PoE, Вт	300	240
Рабочая температура, С°	-40...+80	-40...+85
Размеры (ШхВхГ) (мм)	42x162x123	148,9x41x106,9
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	9 КБ	16 КБ
Класс защиты	IP30	—
Индикаторы	V1, V2, V3, PWR, VLAN, S, Link/Speed, PoE	PWR, LINK/ACT, SPEED
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Питание	DC 48-57 В (с PoE), DC 12-36 В (без PoE)	DC 44-53 В
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	—
Относительная влажность, %	—	5-95
Метод подачи PoE	—	A 1/2(+), 3/6(-)
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Количество портов PoE	8	8
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Дальность режима передачи, м	250	250
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	Нет	—
Общее количество портов	8	8

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.