

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-80800-IR	OSNOVO SW-60812/I
Код ДИАС	96712	26186
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	21 656 руб.	31 594 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Буфер пакетов, Мб	4,1	1
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	7,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	1,49
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX), IEEE 802.3ab (1000BaseT), IEEE 802.3x (Flow Control)	IEEE 802.3; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3x; IEEE 802.3z 1000BASE-X
Функции уровня 2	Изоляция портов (режим VLAN)	—
Интерфейс управления	DIP-переключатели	—
Рабочая температура, С°	-40...+80	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	42x162x123	50x165x115
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Индикаторы	V1, V2, V3, PWR, VLAN, S, Link/Speed, PoE	1, 2 (подается питание); ALM; PoE; Link/Act; 10, 11 (Подключен SFP- слот)
Питание	DC 48-57 В (с PoE), DC 12–36 В (без PoE)	2 x DC 48-55 В
Охлаждение	Нет	Да
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На DIN-рейку
Общее количество портов	8	11
Количество SFP портов	—	2
Относительная влажность, %	—	5-95
Метод подачи PoE	—	A+B
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Количество портов PoE	8	8
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Бюджет PoE, Вт	300	300
Дальность режима передачи, м	250	250
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Класс защиты	IP30	IP30
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Встроенная грозозащита, кВ	6	6

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.