

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-80800-IR	Hikvision DS-3T0506HP-E/HS
Код ДИАС	96712	67297
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	21 656 руб.	7 300 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	OSNOVO	Hikvision
Количество портов PoE	8	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Буфер пакетов, Мб	4,1	—
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	22
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	8,9
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX), IEEE 802.3ab (1000BaseT), IEEE 802.3x (Flow Control)	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Функции уровня 2	Изоляция портов (режим VLAN)	—
Интерфейс управления	DIP-переключатели	—
Бюджет PoE, Вт	300	60
Дальность режима передачи, м	250	300
Рабочая температура, С°	-40...+80	-30...+65
Размеры (ШхВхГ) (мм)	42x162x123	158x31,6x101,2
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Класс защиты	IP30	—
Индикаторы	V1, V2, V3, PWR, VLAN, S, Link/Speed, PoE	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Питание	DC 48-57 В (с PoE), DC 12–36 В (без PoE)	DC 48-57 В
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На DIN-рейку
Общее количество портов	8	6
Количество SFP портов	—	2
Относительная влажность, %	—	5-95
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.