

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-80800-IR	NIKOMAX GL-SW-G206-8PSG(BT)
Код ДИАС	96712	86625
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	21 656 руб.	66 413 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	OSNOVO	NIKOMAX
Количество портов PoE	8	10
Буфер пакетов, Мб	4,1	4
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX), IEEE 802.3ab (1000BaseT), IEEE 802.3x (Flow Control)	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.1d, IEEE802.1w,
Функции уровня 2	Изоляция портов (режим VLAN)	—
Интерфейс управления	DIP-переключатели	Web-интерфейс, User management, login authentication, SNMPV1/V2C/V3, Web management, HTTP1.1, HTTPS, Syslog, alarm, RMON(Remote Monitoring) alarm, NTP, Temperature monitoring, Ping, TRACERT, DDM, TFTP Client, Telnet Server, SSH Server, IPv6 Management, PoE management, TFTP, web upgrading
Бюджет PoE, Вт	300	420
Дальность режима передачи, м	250	—
Рабочая температура, С°	-40...+80	-40...+85
Размеры (ШхВхГ) (мм)	42x162x123	60x166x120
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Класс защиты	IP30	—
Индикаторы	V1, V2, V3, PWR, VLAN, S, Link/Speed, PoE	—
Питание	DC 48-57 В (с PoE), DC 12–36 В (без PoE)	DC 12-55 В
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На DIN-рейку
Общее количество портов	8	10
QoS	—	Поддержка ограничения скорости на VLAN порту, 802.1P, Поддержка SP, WRR, DRR, Поддержка CAR
Безопасность	—	Защита от широковещательного/многоадресного/однадресного шторма, Поддержка SSH v1/v2, Port security, ARP Inspection, ACL поддерживает до 256 записей, Поддержка ERPS
Количество SFP портов	—	2

Относительная влажность, %	—	5-95 (без конденсата)
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Охлаждение	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.