

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-8G1C-M(120W)	Uniview NSW3000-8T2GT-POE-IN
Код ДИАС	96715	85548
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 920 руб.	9 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	OSNOVO	UNV
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	4,17
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 (10BaseT), 802.3u (100BaseTX), 802.3ab (1000BaseT), 802.3z (1000BaseSX/LX), 802.3x (Flow Control), 802.1Q (VLAN), 802.1D (STP), 802.1w (RSTP), 802.3ad (LACP), IGMP Snooping	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Функции уровня 2	STP, RSTP, VLAN (Tagged/Port-based, до 4K групп), Link Aggregation (LACP), Storm Control	—
QoS	IEEE 802.1p, 8 очередей	Поддерживает ограничение скорости порта. Поддерживает контроль широковещательного шторма.
Интерфейс управления	WEB, SNMP	Web-управление
Количество SFP портов	1	—
Дальность режима передачи, м	100	250
Размеры (ШхВхГ) (мм)	200x44x118	169x40x132
Вес нетто, кг	1,2	0,67
Поддержка jumbo frame	9,2 КБ	—
Индикаторы	PWR (питание), SFP (линк/активность), Link (передача данных), PoE (подача)	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Относительная влажность, %	До 90 (без конденсата)	10-90 (без конденсации)
Питание	AC 100-240 В (адаптер питания 135 Вт)	AC 100-240 В
Безопасность	MAC Constraint (ограничение MAC), Storm Control, Port Isolation, защита от петель (Loop Protection)	Поддерживает изоляцию портов (только для портов нисходящей линии связи). Поддерживает блокировку IP-адреса входа, можно заблокировать до 64
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-)	—
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Буфер пакетов, Мб	2	2
Таблицы MAC-адресов, К	4	4
Бюджет PoE, Вт	120	120
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40

Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	Нет
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.