

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                                      | Предлагаемая замена                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>TRASSIR TR-D2183ZIR6 v7 2.7-13.5</b>                                 | <b>TRASSIR TR-D2123ZDL6 v7 2.8-12</b> |
| Код ДИАС                                 | 97402                                                                   | 94974                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 37 230 руб.                                                             | 16 800 руб.                           |
| Наличие                                  | под заказ                                                               | удалённый склад                       |
| Вес нетто, кг                            | 0,8                                                                     | 0,82                                  |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф76х215.8                                                               | Ф74.5х215.8                           |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                                                      | 8                                     |
| Видеосжатие                              | H.264, H.264+, H.265, H.265+                                            | H.265+, H.265, H.264+, H.266          |
| Другая аналитика                         | Обнаружение моторного транспорта,<br>Обнаружение немоторного транспорта | Детектор автомобилей                  |
| Максимальная частота кадров, fps         | 20                                                                      | 30                                    |
| Потребляемая мощность, Вт                | 10                                                                      | 7,58                                  |
| Светочувствительность, Lux               | 0,006                                                                   | 0,005                                 |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                                                       | 2                                     |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 ~ 1/100 000                                                         | 1/3 ~ 1/100 000 с                     |
| Угол обзора V °                          | 53-18                                                                   | 43.5-16.5                             |
| Угол обзора H °                          | 101-32                                                                  | 92.2-33.1                             |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   HLC   Defog   ROI                                     | -                                     |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.7-13.5                                                                | 2.8-12                                |
| Матрица                                  | 1/2.7" CMOS                                                             | 1/2.9" CMOS                           |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160                                                               | 1920x1080                             |
| Класс защиты                             | IP67                                                                    | —                                     |
| Встроенный динамик                       | Нет                                                                     | Да                                    |
| Тип подсветки                            | Smart IR                                                                | IR/LED                                |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                                                  | Механический ИК-фильтр / FTC          |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                                                            | WDR                                   |
| Детектор движения                        | Да                                                                      | Нет                                   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да                                                                      | Нет                                   |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                                               | -40...+60                             |
| Дальность действия подсветки, м          | 60                                                                      | 60                                    |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                |
| Угол обзора D °                          | -                                                                       | —                                     |
| Линейка                                  | TREND                                                                   | TREND                                 |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                                                     | аудиовход/выход 1/1                   |
| Локальное хранилище                      | microSD до 512 Гб                                                       | microSD до 512 Гб                     |
| Тип объектива                            | Моторизованный                                                          | Моторизованный                        |
| Встроенный микрофон                      | Да                                                                      | Да                                    |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                                                     | Нет                                   |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                                                     | 1/1                                   |

|                       |         |         |
|-----------------------|---------|---------|
| Сетевой интерфейс     | RJ-45   | RJ-45   |
| Wi-Fi                 | Нет     | Нет     |
| Поддержка ONVIF       | Да      | Да      |
| Поддержка RTSP        | Да      | Да      |
| Кнопка сброса         | Да      | Да      |
| Детектор людей        | Да      | Да      |
| Детектор лиц          | Нет     | Нет     |
| Пересечение линии     | Да      | Да      |
| Вторжение в зону      | Да      | Да      |
| Распознавание номеров | Нет     | –       |
| Грозозащита           | Да      | Да      |
| Подсчет людей         | Нет     | Нет     |
| Анализ поведения      | Нет     | Нет     |
| Дворник               | Нет     | Нет     |
| Тепловизор            | Нет     | Нет     |
| Автофокус             | Да      | Да      |
| Обогреватель          | Нет     | –       |
| RS-485                | Нет     | Нет     |
| Производитель         | TRASSIR | TRASSIR |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 18:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.