

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8992 SKAT-UPS 6-RACK-3/1-ON	Бастион 736 RAPAN-UPS 1500
Код ДИАС	97459	54656
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	19 100 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	27,1	10,2
Рабочая температура, С°	0...+40	+5...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	443x133x710	158x198x380
Подключение дополнительных батарей	Да (внешние АКБ)	—
Полная мощность, ВА	6 000	1 500
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	6 000	900
Влажность, %	95 (максимальная относительная без конденсации)	0-80 при 25°C
Время переключения на батарею, мс	0	2-6
Выходные разъемы	Клеммная колодка	2 x IEC 320 C13, 2 x CEE 7/4
Частота тока вход, Гц	40...70 (номинальная 50)	50 ±1%
Частота тока выход, Гц	50 ±0,5 (в режиме от батарей)	—
Диапазон входного напряжения, В	Номиналы: 380/400 В при 3-фазном, 220/230 В при 1-фазном	170-270
Защита АКБ	Да	—
Выходное напряжение, В	220 (настраивается: 220/230)	220
Емкость, Ач	80	7
Количество аккумуляторов	16-20	2
АКБ в комплекте	Нет	Да
Поддержка SNMP	Да	Нет
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
USB-порт	Нет	—
Напряжение, В	12	12
Защита от всплесков напряжения	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	—
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита от перегрузок	Да	Да
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Производитель	Бастион	Бастион
---------------	---------	---------

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.