

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8992 SKAT-UPS 6-RACK-3/1-ON	IPRON 1005639
Код ДИАС	97459	60767
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	377 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	27,1	59,1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	443x133x710	438x216x593
USB-порт	Нет	Да
Подключение дополнительных батарей	Да (внешние АКБ)	—
Защита от всплесков напряжения	Да	455 Дж
Влажность, %	95 (максимальная относительная без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Выходные разъемы	Клеммная колодка	6 x IEC C13, 2 x IEC C19, клеммный блок
Защита от короткого замыкания	Да	Автоматический выключатель
Защита от перегрузок	Да	—
Частота тока вход, Гц	40...70 (номинальная 50)	45-65
Частота тока выход, Гц	50 ±0,5 (в режиме от батарей)	50/60
Диапазон входного напряжения, В	Номиналы: 380/400 В при 3-фазном, 220/230 В при 1-фазном	160-275
Защита АКБ	Да	—
Выходное напряжение, В	220 (настраивается: 220/230)	220/230/240
Емкость, Ач	80	7
Количество аккумуляторов	16-20	16
АКБ в комплекте	Нет	Да
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	Бастион	IPRON
Акустический шум, <дБ	—	50
Типовое время перезарядки, часов	—	3,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Напряжение, В	12	12
Полная мощность, ВА	6 000	6 000
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Активная мощность, Ватт	6 000	6 000
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	—
Время переключения на батарею, мс	0	0
Класс защиты	IP20	IP20
Поддержка SNMP	Да	Да
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн

Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.