

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8992 SKAT-UPS 6-RACK-3/1-ON	Импульс FW60203
Код ДИАС	97459	91374
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	91 460 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	27,1	16
Размеры (ШхВхГ) (мм)	443x133x710	440x86x550
USB-порт	Нет	Да
Напряжение, В	12	—
Подключение дополнительных батарей	Да (внешние АКБ)	Нет
Защита от всплесков напряжения	Да	Нет
Влажность, %	95 (максимальная относительная без конденсации)	20-95 при 0...+40 С (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	0	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Выходные разъемы	Клеммная колодка	Клеммы + IEC-C13x2
Частота тока вход, Гц	40...70 (номинальная 50)	40-70
Частота тока выход, Гц	50 ±0,5 (в режиме от батарей)	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Диапазон входного напряжения, В	Номиналы: 380/400 В при 3-фазном, 220/230 В при 1-фазном	110-288
Защита АКБ	Да	—
Выходное напряжение, В	220 (настраивается: 220/230)	200/208/220/230/240
Емкость, Ач	80	—
Количество аккумуляторов	16-20	—
Поддержка SNMP	Да	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	—
Производитель	Бастион	Импульс
Акустический шум, <дБ	—	58
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	6 000	6 000
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Активная мощность, Ватт	6 000	6 000
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	—
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита от перегрузок	Да	Да
АКБ в комплекте	Нет	Нет
Класс защиты	IP20	IP20

Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.