

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8992 SKAT-UPS 6-RACK-3/1-ON	Бастион 8770 SKAT-UPS 2000-RACK-ON
Код ДИАС	97459	99059
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	98 700 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	27,1	8,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	443x133x710	440x86,5x602
USB-порт	Нет	Да
Подключение дополнительных батарей	Да (внешние АКБ)	Да
Полная мощность, ВА	6 000	2 000
Активная мощность, Ватт	6 000	2 000
Защита от всплесков напряжения	Да	—
Влажность, %	95 (максимальная относительная без конденсации)	—
Время переключения на батарею, мс	0	в режим «БАЙПАС» не более 4, в режим «РЕЗЕРВ» 0
Выходные разъемы	Клеммная колодка	2 x Schuko
Частота тока вход, Гц	40...70 (номинальная 50)	40-70
Частота тока выход, Гц	50 ±0,5 (в режиме от батарей)	46 - 54 или 56 - 64, от АКБ 50 / 60 ± 0,1
Диапазон входного напряжения, В	Номиналы: 380/400 В при 3-фазном, 220/230 В при 1-фазном	110-254
Выходное напряжение, В	220 (настраивается: 220/230)	208 / 220 / 230 / 240
Емкость, Ач	80	—
Количество аккумуляторов	16-20	4
АКБ в комплекте	Нет	Да
Класс защиты	IP20	—
Акустический шум, <дБ	—	55
Горячая замена батарей	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Напряжение, В	12	12
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Нет	—
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита АКБ	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал

Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Производитель	Бастион	Бастион

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.