

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR US-S 3-12-256 RA-12T AIP256	TRASSIR TRASSIR NeuroStation Compact RE
Код ДИАС	98072	55590
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	142 790 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	23,1	7,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	437,5x88x650	482x89x390
Линейка	UltraStation v3	NeuroStation
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264 MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)	H.265+ H.265 H.264 MJPEG MPEG4
Кол-во IP каналов	256	16
Дополнительные интерфейсы	2 USB 2.0 (Type A), 2 USB 3.0 (Type A) на задней панели, 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели	2 USB 3.0 (Type-A), 2 USB 2.0 (Type-A) на задней панели, 2 USB 2.0 (Type-A) на передней панели
Разрешение вывода	D-SUB/DVI-D: FullHD@60Hz, HDMI: 4K@60Hz	до 2K
Кол-во HDD	12	2
Объем HDD, TB	12	18
Рабочая температура, С°	+5...+30	+10...+30
Архив, Тбайт	108	0
HDD в комплекте	Да	Нет
CVBS/BNC	—	0
VGA	—	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	—	640
Исходящая пропускная способность,	—	640
Количество портов PoE	—	0
Суммарная мощность PoE, Вт	—	0
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
HDMI	1	1
Основной поток записи, Мп	без ограничений	Без ограничений
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Питание	AC 220 В	AC 220 В

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:04, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.