

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR US-S 3-12-256 RA-12T AIP256	Uniview NVR504-32B-IQ
Код ДИАС	98072	78306
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	92 090 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	23,1	3,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	437,5x88x650	440x48x344
Линейка	UltraStation v3	—
Производитель	TRASSIR	UNV
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264 MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)	Ultra 265 H.265 H.264
Кол-во IP каналов	256	32
Дополнительные интерфейсы	2 USB 2.0 (Type A), 2 USB 3.0 (Type A) на задней панели, 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели	Передняя панель: 1 x USB2.0, Задняя панель: 1 x USB3.0, RS485 x 1
Основной поток записи, Мп	без ограничений	16
Разрешение вывода	D-SUB/DVI-D: FullHD@60Hz, HDMI: 4K@60Hz	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Кол-во HDD	12	4
Объем HDD, ТБ	12	16
Рабочая температура, С°	+5...+30	-10...+50
Архив, Тбайт	108	—
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP/IP;P2P;NTP;DHCP;PPPoE;HTTP;HTTPS; DNS;DDNS;SNMP;SMTP;NFS;RTSP;802.1x;IPv6
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Питание	AC 220 В	DC 12 В
HDD в комплекте	Да	Нет
VGA	—	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	—	320
Исходящая пропускная способность, Мбит/с	—	160
Мбит/с	1	1

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.